

polytouch[®] 24 rock

VORLÄUFIG



HIGHLIGHTS

- Indoor-/Outdoor-Einsatz
- Bereich von -30° bis +50° C
- Bis zu 7 mm Verbundsicherheitsglas
- Autarkes Kontrollsystem



Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

polytouch[®] 24 rock

CHASSIS	Material	Edelstahl
	Maße (BxTxH)*	470 x 450 x 1930 mm (inklusive Leuchtschild oben)
	Temperaturbereich	-30° ~ +50° C
	Montagemöglichkeiten	Bodeninstallation
	Gewicht	TBD
DISPLAY	Bildschirmdiagonale	609,7 mm (24")
	Auflösung	1920 x 1080
	Helligkeit**	300 ~ 1300 cd/m ²
	Kontrast	3000: 1
	Blickwinkel	178° h/v
TOUCHSCREEN	Technologie	Projected Capacitive Touch
	Oberfläche	Anti-Glare
	Glas***	6 mm Einscheiben- oder 7 mm Verbundsicherheitsglas mit UV/IR-Filter
PC-BOX	Prozessor	Intel® Core™ i5-6500TE Skylake 4C/4T 2,3Ghz 6 MB
	Chipsatz	Q170
	Memory	8 GB RAM
	Massenspeicher	256 GB mSATA SSD
	Netzwerk	2 x 1GbE LAN
	LTA	Mainboard verfügbar bis 2022
AUTARKES KONTROLLSYSTEM	Bis zu 3 Luftfeuchtigkeitssensoren	
	Bis zu 3 Temperatursensoren	
	Entfeuchtungssystem	
	Heizungsmodul	
	Kühlmodul	
	LED Control	
OPT. KOMPONENTEN	Drucker mit 180 mm OD-Papierrolle	
	Scanner/Imager	
	Bargeld-/Münz-System	
FARBE	Pulverbeschichtet (kundenspezifisch)	

*optionales Glasdach **auf Anfrage ***andere Optionen verfügbar

DB_pt24_rock_de_rel_1.0 · technische Änderungen vorbehalten